

## PROline-paint Hallenmarkierfarbe

### Produktbeschreibung

- Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich
- Für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen geeignet
- Staplergeeignet
- Abriebfest und chemikalienbeständig
- Hoch deckend und schnell trocknend
- Silikonfrei
- Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren



### Technische Daten

| Artikelbezeichnung | PROline-paint Hallenmarkierfarbe                                                                                                     |                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.                                                                     |                                                                              |
|                    | weiß (ca. RAL 9016)<br>gelb (ca. RAL 1003)<br>rot (ca. RAL 3001)                                                                     | blau (ca. RAL 5017)<br>silbergrau (ca. RAL 7001)<br>steingrau (ca. RAL 7030) |
|                    | matt                                                                                                                                 |                                                                              |
|                    | 5 l                                                                                                                                  |                                                                              |
|                    | 5 l für ca. 20 - 25 qm bei einem Anstrich.<br>Je nach Bodenbeschaffenheit sind zwei Anstriche empfehlenswert.                        |                                                                              |
|                    | Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfiehlt sich ein Verträglichkeitstest zur Trocknungszeit und Haftung der Farbe. |                                                                              |