

Wichtige Informationen zu PREMARK Bodenmarkierungen

Versand und Lagerung

Vor Versand wird die Ware auf Unversehrtheit geprüft.

Ein Versand von PREMARK Thermoplastik erfolgt idealerweise zwischen April und Oktober, denn die ansonsten herrschenden Wetterbedingungen können dazu führen, dass Ihre neue Markierung beschädigt ankommt.

Bei Temperaturen unter 10 °C verhärtet der thermoplastische Kunststoff und kann rissig werden oder brechen - dieses Risiko können wir beim Versand nicht beeinflussen.

Wenn die Ware bei oder nach Erhalt rissig ist, kann sie durch Verschmelzen problemlos wieder zusammengefügt werden. Beim Verlegen bzw. Erhitzen mit einem Gasbrenner läuft das thermoplastische Material ineinander, sodass der Riss verschwindet - diesen Punkt erkennen wir als Reklamationsgrund nicht an.



Ist Ihre Lieferung angekommen, kann Ihnen leider die Witterung dennoch einen Strich durch die Rechnung ziehen. Denn wenn das Wetter, zum Beispiel aufgrund von Niederschlag oder einem unerwarteten Kälteeinbruch, ein sofortiges Verlegen und Aufbrennen des Materials nicht zulässt, müssen die Artikel zunächst gelagert werden. Beachten Sie dabei Folgendes:

- PREMARK Artikel, insbesondere Bodensymbole, müssen flach liegend gelagert werden
- Die ideale Temperatur zum Lagern liegt zwischen 10 °C und 32 °C

Unsere ausgewählten FAQs und Ratgeber an jedem Artikel sowie unser Verkaufsteam helfen Ihnen bei Unsicherheiten!