

MARK & GO

Temporärer Marker auf Kreidebasis mit fluoreszierender Farbe
(Chalk-based fluorescent temporary Marker)

Farben	Artikelnummer
◻ Weiß (White)	182000
● Fluo-Rot (Fluo Red)	182013
● Fluo-Orange (Fluo Orange)	182016
● Fluo-Gelb (Fluo Yellow)	182017
● Fluo-Grün (Fluo Green)	182018
● Fluo-Blau (Fluo Blue)	182019
● Fluo-Kirsch (Fluo Cherry)	182025

PRODUKTVORTEILE

- Verblasst schnell*
- Hohe Sichtbarkeit
- Feine Linien

BESCHREIBUNG

MARK & GO ist eine vielseitige, fluoreszierende Markierungsfarbe auf Kreidebasis für den kurzfristigen Einsatz, die für temporäre Beschilderungen, Abgrenzungen oder Markierungen entwickelt wurde.

Gut sichtbare fluoreszierende Pigmente
Gute Haftung
Hervorragende Deckkraft
Schnelle Trocknung
Erhältlich in 6 fluoreszierenden Farben + 1 Weiß

Kompatibel mit allen Arten von Oberflächen: Asphalt, Beton, Gras, Sand, Stein, Erde usw.

Anwendungsbereiche: Veranstaltungen (Ausstellungen, Flohmärkte und Garagenverkäufe, Open-Air-Märkte, Festivals, öffentliche Veranstaltungen, Sportwettkämpfe, Messen usw.), Landschaftsbauarbeiten, temporäre Empfangsbereiche und Spielplätze in Schulen und Freizeitzentren, Guerilla-Marketing, Unfall- oder Tatorten, Baustellen und Straßenbauarbeiten, bei denen eine kurzfristige Markierung angebracht ist.

Markierungsdauer: von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen. Für eine bessere Haltbarkeit bei trockenem Wetter auftragen. Die natürliche Verblässung erfolgt je nach Anwendungsbedingungen, Oberflächenbeschaffenheit, Witterung (Regen, UV-Strahlung) und Abrieb mehr oder weniger schnell und vollständig. Markierungsreste können mit einem Wasserstrahl oder einem Niederdruckreiniger entfernt werden.

MARK & GO ist mit der ikonischen, patentierten Sicherheitskappe von Soppec ausgestattet: hochwertiger Sprühstrahl, ergonomisches Design, auch mit Handschuhen leicht zu bedienen, kein versehentliches Versprühen, sturzsicher aus 1,5 Metern Höhe und hält die Hände sauber.


Zur Verwendung in umgekehrter Position.
Auftragung von Hand oder mit dem Soppec-Auslösehebel und der Markierungsstange.

EIGENSCHAFTEN

Bindemittel	Keines
Pigmente	Mineralisch und organisch, frei von Schwermetallen (kein Blei oder Cadmium).
Lösungsmittel	Mischung aus trockenen Lösungsmitteln
VOC-Gehalt	Farben: 300 g/L (80 %) Weiß: 305 g/L (79 %)
Markierungsdauer	Je nach Oberflächentyp, Witterungsbedingungen und Abriebeinwirkung einige Tage bis einige Wochen.
Autonomie**	Durchgezogene Linie 90 laufende Meter** Punktierte Linie (15 cm lange Segmente im Abstand von 20 cm) 210 laufende Meter**
Berührungstrocken	Ca. 10 Minuten bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrungsbedingungen	In gut belüfteten Räumen, fern von Feuchtigkeit und Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C lagern.
Haltbarkeit	5 Jahre ab dem auf der Sprühdose angegebenen Herstellungsdatum, sofern die Lagerbedingungen unseren Empfehlungen entsprechen.
Betriebstemperatur	Zwischen -5 °C und +35 °C
Höhe der Dose	24 cm
Durchmesser der Dose	6,5 cm
Inhalt	500 ml netto/650 ml brutto
Gewicht	Farben: 0,482 kg brutto Weiß: 0,492 kg brutto
Verpackung	Karton mit 12 x 500 ml



Gute Deckkraft



Sehr vielseitig einsetzbar



Hergestellt von Technima France in Charente.



*Abhängig von den Markierungsbedingungen, der Art der Oberfläche, den Wetterbedingungen und der Abriebeinwirkung

**Werte basieren auf einer Anwendung in einem Abstand von 10–15 cm zur Oberfläche bei einer konstanten Geschwindigkeit von 0,5 m/Sekunde.

Kann je nach Anwendungsgeschwindigkeit, Art der Oberfläche und gewünschter Deckkraft variieren.

Farben	Artikelnumm
Wei (White)	182000
Fluo-Rot (Fluo Red)	182013
Fluo-Orange (Fluo Orange)	182016
Fluo-Gelb (Fluo Yellow)	182017
Fluo-Grn (Fluo Green)	182018
Fluo-Blau (Fluo Blue)	182019
Fluo-Kirsch (Fluo Cherry)	182025

Vorschriften Sicherheit

GEFAHR 607-022-00-5 ETHYLACETAT

H222: Aerosol enthlt flchtige organische Verbindungen.
H229: Behlter steht unter Druck: kann bei Erwrmung platzen.
H319: Verursacht schwere Augenreizungen.
H336: Kann Schlfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu trockener Haut oder rissiger Haut fhren.
P102: Auerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
P210: Von Hitze, heien Oberflchen, Funken und offenen Flammen fernhalten – Nicht rauchen.
P211: Nicht gegen offene Flammen oder andere Zndquellen sprhen.
P251: Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.
P410: Vor Sonnenlicht schtzen.
P412: Nicht Temperaturen ber 50 °C / 122 °F aussetzen.
Nicht in geschlossenen Rumen verwenden.
Nur fr den vorgesehenen Zweck verwenden.



Alle Sicherheitsdaten sind im Sicherheitsdatenblatt (SDS) verfgbar, das auf der Plattform quickfds.com heruntergeladen werden kann.

Entsorgung

Recyceln oder entsorgen Sie das Produkt gem den geltenden Vorschriften, vorzugsweise ber einen zertifizierten Sammelbetrieb oder ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Gebrauchsanweisung

1. Schtteln Sie die Aerosoldose vor jedem Gebrauch gut, bis die Mischkugeln deutlich hrbar sind.
2. Entriegeln Sie die Kappe, indem Sie sie nach links drehen.
3. Sprhen Sie das Produkt aus etwa 10–15 cm Entfernung aufrecht stehend auf die Oberflche.
4. Entleeren Sie die Aerosoldose nach jedem Gebrauch.
5. Die Kappe durch Drehen nach rechts verriegeln.



Haftungsausschluss

Dieses technische Datenblatt enthlt unverbindliche Informationen zu den Eigenschaften des Produkts nach dem aktuellen Stand der Technik. Diese Version ersetzt alle frheren Ausgaben. Alle Rechte vorbehalten.

Die Produkte mssen gem den Empfehlungen von Technima, wie in diesem Dokument beschrieben, gelagert, gehandhabt und angewendet werden.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt fr seine spezifische Anwendung geeignet ist. Technima haftet nicht fr direkte oder indirekte Schden, die durch unsachgeme Verwendung entstehen.

Weitere technische Informationen finden Sie auf unseren Websites und/oder kontaktieren Sie uns telefonisch (siehe Angaben unten auf der Seite).

Anwendungszubehr

Markierungsgrieff
(Marking Handle)
Ref. 432447



1-Rad-Markierungsstab (1-Wheel Marking Rod)
Ref. 441617

