

Winkelmarkierung, gelb/schwarz, Aluminium, 10 x 99 cm

- TMS-Qualität
- Langlebig und leicht anzubringen
- Hochwertiger Schutz von Ecken und Kanten

Diese 99 cm hohe Winkelmarkierung (Eckschutzprofil) in gelb / schwarzer Schraffierung aus hochwertigem Aluminium signalisiert feststehende Hindernisse und schützt das Objekt vor eventuellen Anfahrtschäden. Zum Anschrauben oder Ankleben. Für den Innen- und Außeneinsatz anwendbar. Der Winkel misst eine Schenkellänge von 10 cm.

Technische Daten

Artikel	70364
Marke	TMS PRO SHOP
Farbe	gelb, schwarz
Stärke in mm	1,5
Höhe in mm	990
Breite in mm	100
Länge in mm	100
Durchmesser in mm	-
Gewicht in kg	0,804
Besondere Eigenschaft 1	strapazierfähig
Besondere Eigenschaft 2	langlebiges Material
Material	Aluminium
Materialbeschreibung	Aluminium (gewalzt)
Norm	ASR A1.3 (ex BGV A8)
Lieferumfang	1 x Winkelmarkierung gelb / schwarz 99 x 10 x 10 cm
Gefahrenhinweis	Für das Produkt gibt es keine Gefahrenhinweise zu beachten



Mit diesem Eckschutzprofil machen Sie zuverlässig auf feststehende Gefahrenstellen, wie Gebäudeecken oder Säulen aufmerksam. Kleinere Schäden wie das Abbröckeln von Putz werden beim Anstoßen vermieden. Durch die signalisierende Wirkung sollte es aber erst gar nicht zum Zusammenprall kommen. Das auffällig gelb / schwarz schraffierte Winkelprofil signalisiert effektiv Gefahrenstellen und sorgt so für besondere Achtsamkeit des Fahrzeugführers, wenn er auf die Markierung trifft. Selbst auf unebenen Untergründen kann das Kantenschutzprofil aus hochwertigem Aluminium mittels Schrauben, und auf glatten Oberflächen mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Die Herstellung aus diesem Material ist höchste Langlebigkeit und Robustheit des Winkels garantiert. Die Winkelmarkierung steht für Qualität "Made in Germany" und Sicherheit, da sie gemäß den Vorlagen von der ASR A 1.3 (ex BGV A8) hergestellt ist. Folgende Eckdaten ergeben sich für das gelb / schwarze Winkelprofil: Es misst eine Höhe von 99 cm, eine große Schenkellänge von jeweils 10 cm und eine Materialstärke von 1,5 mm. Außerdem besitzt die Warnmarkierung 6 vorgebohrte Löcher, die zur Montage des Profils mittels Schrauben bestimmt sind - sie haben einen Durchmesser von 5 mm.