



MARKIERUNGSSYSTEME GMBH

WWW.ELRIED.DE



Technisches Merkblatt

ELRIED Markierspray 500 ml mit Überkopfvventil

Artikel Nr.: SS-ST-XX-00

Qualität: Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, extrem abriebfest, schnelltrocknend (ca. 10 min), nicht benzinfest

Glanzgrad: Matt ca. 9 % bei 60° Winkel

Trocknung:
- staubtrocken: ca. 10 Min.
- griffest: 30 – 40 Min.
- durchgetrocknet: ca. 12 Std.

Überlackierbarkeit: zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

ELRIED Markierungsspray ist ein deckkraftstarker, hochwertiger Acrylharzlack, für schnelle Signierung auf fast allen Oberflächen. ELRIED Markierungsspray ist besonders gut geeignet für Markierungen auf alle Böden (Parkplatzmarkierung etc.). Einfach die Schablone mit dem Warnzeichen auf den Boden legen, die nicht zu kennzeichnenden Flächen abdecken und mit ELRIED Markierspray übersprühen. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 10 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise und für sichere langlebige Markierungsarbeiten. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Acrylharzen wird eine extrem hohe Abriebfestigkeit erreicht. In Problembereichen kann mit dem Artikel 30-5007 Klarlack die Markierung auch benzinfest versiegelt und zusätzlich die Abriebfestigkeit erhöht werden. Signierungen aus der freien Hand sind durch die spezielle Überkopfdüse kein Problem mehr. ELRIED Markierungsspraydosen passen in die gängigsten Markiergeräte, so dass Sie nicht erst neue Markierwagen kaufen müssen. Ausprobieren! ELRIED Markierspray ist geeignet für die meisten Oberflächen wie z.B. Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien. Nicht auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen verwenden. ELRIED Acrylharzfarben sind ausgiebig, trocknen sofort, laufen nicht nach und gewährleisten so eine rasche, saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen, denn ELRIED Acrylharzfarben sind witterungs- und korrosionsbeständig.

Vor und während Gebrauch:

1. Oberfläche säubern.
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen.
3. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen!

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose aufrecht, mit dem Sprühkopf nach oben solange lange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 650 ml Eurodose mit 500 ml Inhalt.
Gewicht der Dose: 510 Gramm

Verarbeitung / Lagerung: nicht über 50°C lagern oder verarbeiten, vermeiden sie auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, da dies die Konsistenz der Treibgase verändert und das Sprühverhalten negativ beeinflusst.

Achtung:

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf- Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. EAK- Nr. 150104. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.